



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Ytterdører 1330

Hovedinngangsdør, «Omega»

NOBB modulnr. 27538529

FDV-m27538529

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alle Sweddoors ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm, Alle Sweddoors ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm, avhengig av type overflate.

Døren leveres med låskasse Evulotion 410, og innbruddsforsterket sluttstykke i karm. Dørvrider er ikke inkludert. Hengsler med kulelagre er justerbare i både horisontalt og vertikalt, og er utstyrt med en sikkerhetstapp av herdet stål som går inn i karmen, slik at det er vanskelig å hekte av dørbildet. Alle beslag er gule på finerte dører, blanke på malte dører og furudører.

Tetningslister i silikon er montert i dørbildet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Glass leveres i alternativene klart glass, cotswold, dekorglass og speilglass, avhengig av modell. Glasset kan kun fjernes innenfra, noe som også bidrar til økt innbruddssikkerhet. Glasslister til type W64 og W68 er i aluminium, guleloksert på finerte dører, elokserte på malte. U-verdi: < 1,0 dør uten glass / < 1,4 dør med glass (U-verdi glass: < 2,0).

Handikapterskel i kombinert edeltre og aluminium. En patentsøkt vannbestandig distansekløss sikrer karmen mot råte.

De fleste typer enfløyede dører kan bestilles som brannør i klasse EI 30.

### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

### Ettersyn/ kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører leveres ferdigbehandlet med en værbestandig farge. Ved behov etterbehandles overflaten med bilvoks for ytterligere finish og bestandighet.

Finerte dører i eik, teak og lasert gabon skal omgående etter montering - og deretter 2-3 ganger i løpet av det første året - etterbehandles med treolje. Deretter oljes døren en gang årlig etter rengjøring og eventuelt lett sliping.

Furudører leveres ubehandlet, og må umiddelbart etter montering behandles med oljelasur for utendørs bruk. Påfør først en tregrunn, og deretter en pigmentert lasur i ønsket farge. Klarlakk skal ikke anvendes, ettersom det ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot værets påvirkning - og gir risiko for sprekkdannelse. Dekkende maling anbefales ikke! Videre vedlikehold må utføres før sol og fuktighet har forringet overflaten.

Alle ytterdører med glass skal vedlikeholdes slik at alle forseglinger alltid er helt intakt. For eksempel kan det anvendes klar silikon rundt glasset utvendig.

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.