



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Ytterdører 1330

Hovedinngangsdør, «Omega»

NOBB modulnr. 27538529

FDV-m27538529

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alle Sweddoors ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm, Alle Sweddoors ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm, avhengig av type overflate.

Døren leveres med låskasse Evulotion 410, og innbruddsforsterket sluttstykke i karm. Dørvrider er ikke inkludert. Hengsler med kulelagre er justerbare i både horisontalt og vertikalt, og er utstyrt med en sikkerhetstapp av herdet stål som går inn i karmen, slik at det er vanskelig å hekte av dørbildet. Alle beslag er gule på finerte dører, blanke på malte dører og furudører.

Tetningslister i silikon er montert i dørbildet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Glass leveres i alternativene klart glass, cotswold, dekorglass og speilglass, avhengig av modell. Glasset kan kun fjernes innenfra, noe som også bidrar til økt innbruddssikkerhet. Glasslister til type W64 og W68 er i aluminium, guleloksert på finerte dører, elokserte på malte. U-verdi: < 1,0 dør uten glass / < 1,4 dør med glass (U-verdi glass: < 2,0).

Handikapterskel i kombinert edeltre og aluminium. En patentsøkt vannbestandig distansekløss sikrer karmen mot råte.

De fleste typer enfløyede dører kan bestilles som branddør i klasse EI 30.

### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

### Ettersyn/ kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører leveres ferdigbehandlet med en værbestandig farge. Ved behov etterbehandles overflaten med bilvoks for ytterligere finish og bestandighet.

Finerte dører i eik, teak og lasert gabon skal omgående etter montering - og deretter 2-3 ganger i løpet av det første året - etterbehandles med treolje. Deretter oljes døren en gang årlig etter rengjøring og eventuelt lett sliping.

Furudører leveres ubehandlet, og må umiddelbart etter montering behandles med oljelasur for utendørs bruk. Påfør først en tregrunn, og deretter en pigmentert lasur i ønsket farge. Klarlakk skal ikke anvendes, ettersom det ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot værrets påvirkning - og gir risiko for sprekkdannelse. Dekkende maling anbefales ikke! Videre vedlikehold må utføres før sol og fuktighet har forringet overflaten.

Alle ytterdører med glass skal vedlikeholdes slik at alle forseglinger alltid er helt intakt. For eksempel kan det anvendes klar silikon rundt glasset utvendig.

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Ytterdører 1330

Hovedinngangsdør, «Omega»

NOBB modulnr. 27538529

FDV-m27538529

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Se HMS-FAKTA.

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/løsløse fuktendringer etc.**

—

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA

**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen

**Postnr. og poststed** 0402 Oslo

**Telefon** 22 02 72 00

**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)

**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

AHA / 5.3.3

R0/G102/B255

**SWEDOOR**

KOPI KUNDE

Side 1

**ORDREBEKREFTELSE**Utskriftsdato 08-03-10  
Ordredato 08-03-10  
Kundennummer 816903

Prosjekt 28003047/0

Ordrenummer 550110  
Deres ordrenr. FAX.07.03.08Leveringsadresse  
Karlsen & Nordseth ASSvaneveien.1  
1187 OSLOKundeadresse  
Tore Ligaard ASAlfasetveien 1  
0668 OSLO**På plass:**Vår ref/tlf: Johnny Brandvik 73 95 72 09  
Kontakt/telefon: Bjørn Noreng/488 91 117  
Leveringstype: Bil med løftelem  
Godsmerke: FAX.07.03.08**08-04-15**Deres ref/tlf: Jo Iver Ligaard  
Prisliste: N2007-2 pr 011007  
Leveransevilkår: Fraktfritt lev mott lager  
Mrk.Karlsen & Nordseth ASVennligst kontroller at ordrebekeftelsen er i h.t Deres bestilling.  
Faktureres i h.t leveringsdagens pris.  
Forøvrig viser vi til Alminnelige leveringbetingelser av 1.9.93.

Rad	Littera	L. dato	Artikkelnummer	Artikkelbeskrivelse	Slagr.	Kvant.
1		080415	EDM1894W71V NOBBnr 25516956	Dørbl 1894 Omega malt glass M10x21 (925x2031mm) Hvit NCS S0502-Y Gl.åpn 71 Cotswold/klart 2/Swedoor ED hengsler blank A 222 (1560) Blank.V Sparkepl begge sider blank std høyde	V	10
2		080415	EK10105N14V NOBBnr 25516964	Ydkarm 10x21(988x2080mm) hvit 105mm m/not Utfrest for stolpe solid 730 Terskel 25mm handicap m/alu Usammensatt karm	V	10
3		080415	EDM1894W71H NOBBnr 25516956	Dørbl 1894 Omega malt glass M10x21 (925x2031mm) Hvit NCS S0502-Y Gl.åpn 71 Cotswold/klart 2/Swedoor ED hengsler blank A 222 (1560) Blank H Sparkepl begge sider blank std høyde	H	8
4		080415	EK10105N14H NOBBnr 25516964	Ydkarm 10x21(988x2080mm) hvit 105mm m/not Utfrest for stolpe solid 730 Terskel 25mm handicap m/alu Usammensatt karm	H	8
5		080415	YCGLAS NOBBnr 25516972	Miljøavgift ytterdørsglass		18

Fortsettelse

JELD-WEN Norge AS

Bankgiro 9760.05.13331  
F.nr. NO 881128152 MVAKONTOR ADRESSE  
Gjerdrumsvei 10 D  
Pb. 4443 Nydalen  
0402 OSLO  
Tel: 22 02 72 00  
Fax: 22 02 72 01KONTOR ADRESSE  
Hornebergveien 1  
Pb. 4202 Fossegrenda  
7436 TRONDHEIM  
Tel: 73 95 72 00  
Fax: 73 95 72 30



# SWEDOOR

KOPI KUNDE

Side 2

## ORDREBEKREFTELSE

Utskriftsdato 08-03-10  
Ordredato 08-03-10  
Kundenummer 816903Prosjekt  
28003047/0Ordrenummer 550110  
Deres ordrenr. FAX.07.03.08

Rad	Littera	L. dato	Artikkelnummer	Artikkelbeskrivelse	Slagr.	Kvant.
6		080415	YC16 NOBBnr 25516972	Lastepaller		2
7		080415	YC18 NOBBnr 25516972	Håndteringskostnader		1

JELD-WEN Norge AS

Bankgiro 9760.05.13331  
F.nr. NO 881128152 MVAKONTOR ADRESSE  
Gjerdrumsvei 10 D  
Pb. 4443 Nydalen  
0402 OSLO  
Tel: 22 02 72 00  
Fax: 22 02 72 01KONTOR ADRESSE  
Hornebergveien 1  
Pb. 4202 Fossegrenda  
7436 TRONDHEIM  
Tel: 73 95 72 00  
Fax: 73 95 72 30