

# VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT



Jotun Dekorativ

01.2008

Visir Oljegrunding Pigmentert er en vannavvisende spesialgrunding som inneholder kraftigvirkende midler mot råtesopp, og filmkonserverende midler mot blåved og svertesopper.

Produktet binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV-lys og har en farge som ligner treverk. Egenskaper: Motvirker angrep av råtesopp. Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Gir lengre holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde: Benyttes før påføring av dekkbeis og maling – på alt nytt og værslitt utvendig treverk, også trykkimpregnert. I den kalde årstiden (under +5° C) skal Visir Oljegrunding Klar benyttes.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Grunning, basert på spesielle alkydoljer
Farger.....	Tilnærmet treverk
Viskositet.....	55-57 sek (DIN 4)
Litervekt.....	1,00
Tørrstoff i volum % .....	40
Flammepunkt i grader Celsius.....	-

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	4-7 m <sup>2</sup> /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	8-12 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Grunningspensel
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Skal ikke tynnes. Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Avfallshåndtering:  
Tomspann og grunningsrester leveres til lokal miljøstasjon.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -