

## Rockwool Flexi A-plate®

### Produkt

Rockwool Flexi A-plate er en formfast isolasjonsplate med spesielt god utfyllingsevne. Produktet har en fleksibel langsida som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk på inntil 40 mm.

### Bruksområde

Flexi A-plate brukes til isolering av yttervegger, skillevegger, gulv, etasjeskillere og takkonstruksjoner.

### Montering

Flexi A-platens fleksible langsida og spesielle monteringsmåte sikrer god utfylling uten luftlommer og kuldebroer. Behov for tilpasning og tilskjæring er som regel unødvendig.

### Varmeledningsevne

Flexi A-plate:  $\lambda_D=0,037$  W/mK  
Flexi A-plate med papir:  
 $\lambda_D= 0,037$  W/mK

### Lyd

Flexi A-plate er velegnet for å inngå som en del av en lydisolerende konstruksjon på grunn av isolasjonens lydabsorberende evne.



### 1. Trykk sammen

Trykk den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.



### 2. Sett inn

Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget.



### 3. Slipp

Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer.